

Grafprotect

Unser auf Nanotechnologie basierender **permanenter Anti-Graffiti-Schutz** wurde speziell zum Schutz von Oberflächen poröser Materialien vor Farben, Graffiti Markern usw. entwickelt.

Grafprotect bildet einen transparenten, dampfdurchlässigen Film. Es erleichtert die Reinigung und Entfernung durch gängige Reinigungsverfahren. Das Zweikomponentenprodukt besteht aus Protektor und Aktivator, die in der vorgegebenen Relation gemischt werden.



Die Eigenschaften auf einen Blick:

- wasser- und ölabweisende Wirkung
- permanenter Schutz vor Graffiti und Farbe
- nach mehr als 10 Reinigungszyklen Beschichtungsvorgang ggf. wiederholen
- Verhinderung der Aufnahme von Wasser und Fleckenbildung auf der behandelten Oberfläche)
- dampfdurchlässig (atmungsaktiv)
- UV-beständig
- schnelle und einfache Anwendung (Pinsel, Rolle oder Sprayer)
- Kostensenkung (Easy-to-Clean-Effekt)

Beispiele aus der Anwendung:

Innen- und Außenbauteile:

- Fassaden
- Brücken
- Wände
- Säulen und Balken

Behandlung verschiedener Oberflächen:

- Terrazzo
- Marmor
- Granit
- Beton
- Backstein
- Sandstein

Spezifikationen von Grafprotect:

Zusammensetzung: Dispersion auf Basis der Nanotechnologie

Farbe: transparent

Dichte: ca. 1 kg/l

Betriebstemperatur: bis +80 °C

Siedepunkt: +82,50 °C

Flammpunkt: +11,85 °C

VOC: <50 Gew.-%

Viskosität: 25 - 75 cP

Lösungsmittel: Isopropanol

Trocknungszeit: 30 - 60 min. (staubtrocken) / 48 h (komplett)

Verbrauch: ca. 10 - 17 m²/l je nach Untergrund